

METALLA CONCEALED HINGES

BẢN LÊ METALLA



METALLA A (slide-on system)

- The door is fitted onto the fixed mounting plate by sliding on

Bản lề METALLA A (cơ cấu trượt)

- Cửa trượt lắp vào đế bản lề bằng cách trượt

METALLA SM (quick fixing system)

- The door is fitted onto the fixed mounting plate using quick fixing system

Bản lề METALLA SM (cơ cấu lắp nhấn)

- Cửa được lắp vào đế bản lề bằng cơ cấu nhấn




Slide on system
Bản lề trượt



Clip on system
Bản lề nhấn

Attachment methods

Cách lắp đặt




Cup for screw fixing

Cup fixing with chipboard screws with countersunk head

Lắp chén bản lề

Chén bản lề được lắp vào ván bằng vít ván dăm có đầu mũ



Mounting plate for screw fixing


Fitting with chipboard screws or with pre-mounted countersunk special screws into 32 mm series drilled holes

Lắp đế bản lề

Sử dụng vít ván dăm có đầu mũ bằng vào lỗ vít theo hệ thống 32

Mounting door to cabinet

Liên kết cửa vào tủ




Cup for screw fixing

Cup fixing with chipboard screws with countersunk head

Lắp chén bản lề

Chén bản lề được lắp vào ván bằng vít ván dăm có đầu mũ




Mounting plate for screw fixing

Fitting with chipboard screws or with pre-mounted countersunk special screws into 32 mm series drilled holes

Lắp đế bản lề

Sử dụng vít ván dăm có đầu mũ bằng vào lỗ vít theo hệ thống 32

Adjustment options / Điều chỉnh



A Lateral adjustment: Adjusting distance on concealed hinge ± 3 mm
Điều chỉnh chiều ngang: Khoảng cách điều chỉnh ± 3 mm



B Height adjustment: Via mounting plates adjusting distance ± 2 mm
Điều chỉnh chiều cao: Thông qua đế bản lề, khoảng cách điều chỉnh ± 2 mm




C Depth adjustment: Adjusting distance on concealed hinge + 4 mm, -1 mm
Điều chỉnh chiều sâu: Khoảng cách điều chỉnh + 4mm, -1mm

Number of concealed hinges per door / Số lượng bản lề cho mỗi cánh cửa

- > The values in the table are sample measurements. A trial mounting is recommended.
- > The number of concealed hinges per door depends on:
 - Door width and height, door weight and door material. According to the example diagram, with a door height of 1,500 mm and a door weight of 712 kg, three concealed hinges have to be fitted.

- > Số lượng trong bảng là thiết kế mẫu. Trong quá trình sản xuất và lắp đặt nên kiểm tra thực tế.
- > Số lượng bản lề bật cho mỗi cánh cửa phụ thuộc vào:
 - Chiều rộng và chiều cao, khối lượng và chất liệu cửa. Ví dụ: với một cánh cửa cao 1500mm và khối lượng 7-12kg, ta cần sử dụng 3 bản lề.




METALLA A 110° · METALLA A STANDARD

BẢN LÊ METALLA A 110° · BẢN LÊ METALLA A TIÊU CHUẨN



- > Material: steel cup and hinge arm
- > Finish: polish
- > Cup fixing: For screw fixing
- > Installation: Door to cabinet with SM quick fixing system
- > Drilling depth: Hinge cup 12mm
- > Adjustment facility: Side adjustment ± 3 mm, height adjustment +2mm
- > Chất liệu: Tay và chén bản lề bằng thép
- > Bề mặt hoàn thiện: Bóng
- > Lắp chén bản lề: Lắp đặt bằng vít
- > Lắp đặt: Lắp vào cửa và tủ với bằng cơ cấu nhấn SM
- > Chiều sâu lỗ khoan: Chén bản lề 12 mm
- > Điều chỉnh: Điều chỉnh mặt bên ± 3 mm, điều chỉnh chiều cao +2 mm

Full overlay mounting / Lắp trùm ngoài




Door overlay mm / Độ trùm cánh tủ mm									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			3	4	5	6	7		0
Distance to cup E (mm) Khoảng cách đến chén E (mm)					Mounting plate distance (mm) Độ cao đế bản lề (mm)				

Description Mô tả	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Soft-closing Đóng giảm chấn	311.88.510	
Non soft-closing Không đóng giảm chấn	311.01.077	
Unsprung Không bật	315.31.550	

Packing: 1 or 200 pieces / Đóng gói: 1 hoặc 200 cái

Half overlay mounting / Lắp trùm nửa




Door overlay mm / Độ trùm cánh tủ mm									
7	8	9	10	11	12	13	14	SM	
			3	4	5	6	7		0
Distance to cup E (mm) Khoảng cách đến chén E (mm)					Mounting plate distance (mm) Độ cao đế bản lề (mm)				

Description Mô tả	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Soft-closing Đóng giảm chấn	311.88.511	
Non soft-closing Không đóng giảm chấn	311.01.078	
Unsprung Không bật	315.31.551	

Packing: 1 or 200 pieces / Đóng gói: 1 hoặc 200 cái

Inset mounting / Lắp lọt lòng



Door overlay mm / Độ trùm cánh tủ mm									
2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	SM	
			3	4	5	6	7		0
Distance to cup E (mm) Khoảng cách đến chén E (mm)					Mounting plate distance (mm) Độ cao đế bản lề (mm)				

Description Mô tả	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Soft-closing Đóng giảm chấn	311.88.512	
Non soft-closing Không đóng giảm chấn	311.01.079	
Unsprung Không bật	315.31.552	

Packing: 1 or 200 pieces / Đóng gói: 1 hoặc 200 cái